


Beskrivelse av felt i ePhorte.Config

Sist oppdatert: 16.12.2009. Versjon 2009.3

HOVEDINNDELING	2
HOVEDKATEGORIER I EPHORTE.CONFIG	2
DATABASE	2
SERVER	3
PDFCONVERTSETTING	3
GLOBALSETTING.....	3
GLOBALEXPORTSETTING.....	12
CUSTOMERSPECIFIC.....	15
EXTERNALSYSTEMS.....	15
PUBLISHINGSETTING	15
XMLIMPORT.....	15
CULTURE.....	16

Hovedinndeling

Hovedkategorier i EPhorte.Config



Database

Database	Type	Verdi	Beskrivelse
Name	Tekst		Navn på databasen
AvailableOnServers	Tekst		Beskriver hvilke servere (virtuelle) databasen skal være tilgjengelige på.
BasePaging	Tekst		Spesialtilpasning for kunde i forbindelse med Oracle 9 og ePhorte 1.9. Skal ikke brukes av noen uten at dette er avtalt med Gecko AS
ConnectionString	Tekst		Koblingsstreng for dokumenter i database (oracle)
ConnectionStringNative	Tekst		Brukes når det trengs en native databasedriver (ikke oledb)
Description	Tekst		Beskrivelse av databasen
IndexServerScope	Tekst		Server.web..SCOPE(“virtdir”) Server=navn på server som inneholder indeksen, altså dokumentlageret SCOPE=navnet på den virtuelle katalogen som skal tilhøre databasen
IntellisearchSearchServer	Tekst		Ikke i bruk.
System	Tekst		Ikke i bruk.
SeperationSign	Tekst		Dette er en streng som brukes til å separere på noe annet en x i databasen Jf Samisk tegnssett
Theme	Tekst		Tema som skal benyttes for databasen. Pr. 28.01.2004 må ingen av temaene som begynner med “Old” benyttes dersom UseTabulator i GlobalSettings er satt til true. En slik kombinasjon vil resultere i et ubrukelig brukergrensesnitt
TransactionLevel	Tekst		Brukes ved dokumenter i databasen (oracle).
Type	Tekst	oracle/sqlserver	Angir databasetypen
UseDatabaseKeyGeneration	Flagg	true/false	Hvis en ønsker at Oracles innebygde funksjon skal benyttes for å tildele identifikator / sekvensnummer, settes verdien til true. Funksjonen kan benyttes for å unngå vranglås når flere sesjoner samtidig prøver å opprette nye poster i en tabell. Funksjonen erstatter bruk av ePhortes innebygde nummerserier bortsett fra serier tilknyttet tildeling av saksnummer i utvalg.
UdlFile	Tekst	Katalog og filhenvisning	Angir hvilken UDL-fil som skal benyttes og plassering av denne

Server

Server	Type	Verdi	Beskrivelse
DefaultDatabase	Tekst		Hvilken database definert under database skal brukes som standard
Name	Tekst		Maskinnavn på webserveren sett fra klienten (localhost eller www.minwebserver.no)

PdfConvertSetting

PdfConvertSetting	Type	Verdi	Beskrivelse
DatabaseName	Tekst		Hvilken database som skal kontaktes (Eks "EPHORTE" eller "EPHORTEK") – Refererer til Name i Database i Ephorte.Config.)
ConvertInterval	Tall	Heltall	Antall sekunder mellom hver gang PDF Converter Controller starter konvertering eller sjekker for nye dokumenter som skal konverteres
FileConverter	Tekst		Dersom " Gecko PDF Converter" servicen ikke kjører på samme maskin som "Gecko Converter Controller" servicen, må man her sette hvilken konverterer som skal brukes av kontrolleren
LogFile	Tekst		Peker til loggfilen for konverteringen
MainDocumentPath	Tekst		Dersom lagringsenheten i databasen ikke er riktig, (den bruker f.eks ikke unc-path) brukes denne for å sette en annen rot-katalog for dokumentlageret
MaxDocumentsToConvert	Tall		Maksimalt antall dokumenter som skal konverteres pr kjøring
MaxDocumentConvertTime	Tekst		Maksimum antall sekunder som brukes for å konvertere et dokument. Dersom tiden overskrides, termineres word/excel/powerpoint
PdfDocActive	Flagg	true/false	Angir om versjon i pdf format skal markeres som aktiv versjon.
StorageUnit	Tekst		Hvilken lagringsenhet som skal konverteres (eks "PROD")
UseActivePdf	Flagg	true/false	Det skal settes kryss hvis Active Pdf er installert.
UseTableBasedPdfConvert	Flagg	true/false	For versjon eldre enn 2.1.15 brukes denne innstillingen for å angi at det skal benyttes tabellbasert PDF konvertering. Hvis dette brukes, må skript for oppretting av tabell og triggere kjøres inn i databasen. Fra og med versjon 2.1.15 brukes kun tabellbasert pdf konvertering.
UseMultiLingualSupportOnPdf	Flagg	true/false	Denne settingen må settes på hvis samiske fonter skal konverteres. Hvis denne settingen ikke brukes, vil filstørrelse på de konverterte dokumenter fordobles.
VerboseLevel	Tekst		Et tall fra 0 til 5 som beskriver hvor mye som skal logges til loggfilen. 0 = lite, 5 = mye

GlobalSetting

GlobalSetting	Type	Verdi	Beskrivelse
AbsoluteMaxRecords	Tall		Absolutt maksimalt antall poster som skal returneres ved utførelse av søk.
AbsoluteMaxRecordsReport	Tall		Absolutt maksimalt antall poster returnert ved uttak av rapporter.
AgressoUrlWS	Tekst		Brukes i forbindelse med integrasjon mot Agresso – konfigureres av konsulent

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

AgressoGUID	Tekst		Brukes i forbindelse med integrasjon mot Agresso – konfigureres av konsulent
AllowEphorteAuthentication	Flagg	true/false	Dersom verdien settes til false tillates kun integrert pålogging. Dersom innstillingen står til true, kan en endre bruker og dermed logge på som en annen bruker.
AlternativeHelpFile	Tekst	Kataloghenvisning	Henvisning til alternativ hjelpefunksjon tilpasset virksomhetens behov. Relativ sti angis dersom den ligger under ePhorte f.eks " ../Help/HlpArkiv.chm " ellers en standard URL
AnsettelsesSak	Flagg	True/false	Angir om organisasjonen kjører ansettelsessak
ApplicationName	Tekst		Angir navn på applikasjonen. Standard ePhorte
ApproveDocDataFields	Tekst	DataTextField; DataValueField	Angir database felt som benyttes i combo box ved "Til godkjenning" i innsjekkingsformatet.
ApproveDocDataSource	Tekst	LOOKUPFIELD=<d atabasefelt> eller en "CriteriaDataString	Når verdien starter med LOOKUPFIELD benyttes en lookup kontroll ved "Til godkjenning" i innsjekkingsformatet. Ellers genereres en combo box på grunnlag av en kriteria datastreng
ApproveDocIsChecked	Flagg	true/false	Angir om "Til godkjenning" i innsjekkingsformatet skal være default på
ApproveDocWithMailAlert	Flagg	true/false	Angir om default verdi for å varsling med e-post skal brukes når journalpost sendes til godkjenning i innsjekkingsforma.
ApproveDocAndUseDocReservation	Flagg	true/false	Angir om det skal være mulig å reservere (skrivebeskytte) et tekstdokument når journalpost sendes til godkjenning ved innsjekking / retur fra tekstbehandler.
ApproveJpMessageHeader	Tekst		Tittel i mail som sendes ved godkjenning F.eks: <i>Godkjenning av journalpost: {JP_INNHOLD}</i> (<i>{JP_INNHOLD}</i> byttes ut med JP_INNHOLD)
ArbeidsOmraade	Tekst	Kataloghenvisning	Brukerens arbeidsområde som benyttes ved dokumentproduksjon. Her er det mulig å bruke unc bane med dynamiske adresser eks. \\servername\users\$\%username%\ephorte
AutoCollapseGuiEnabled	Flagg	true/false	Angir om autokollapsing av skjermelementer skal være aktiv eller ikke. Brukes ikke / skal stå til true
AutoLogin	Flagg	true/false	Angir om brukeren skal logges in automatisk, altså om integrert Windows-pålogging skal benyttes
AutoSjekkInn	Flagg	true/false	Angir om dokumenter automatisk skal sjekkes inn eller ikke
AutoResizeFrames	Flagg	true/false	Angir om hele høyresiden av skjermbildet skal vise enten søk eller detaljvisning (true). Alternativet er delt visning (false).
AvsenderEpostAdresse	Tekst	Epostadresse	AvsenderEpostAdresse, avgjør hva som blir stående som avsender av e-post fra ePhorte. 1. Dersom feltet er tomt, vil saksbehandlers adresse brukes (standard) 2. Dersom feltet inneholder en e-postadresse brukes denne. Det kan også legges til et visningsnavn etter et semikolon. f.eks post@gecko.no;Gecko Informasjonssystemer 3. ADM_EPOST gjør at ePhorte vil hente e-postadressen fra den administrative

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

			enheten til pålogget bruker. 4. ORG_EPOST gjør at ePhorte vil hente e-postadressen fra organisasjonen.
BccToMessageSender	Flagg	true/false	Om det sendes en bcc til avsender (for f.eks arkivering)
BrukInndelingsSkift	Flagg	True/false	Brukes ikke / skal stå til false
BrukJenhetSomAvsender	Flagg	True/false	Bruker jenhet som mottaker/avsender navn
BrukOrgSomAvsender	Flagg	True/false	Setter organisasjonen selv som avsender på et utgående brev
ByggeSak	Flagg	True/false	Angir om virksomheten benytter byggesaksmodulen
CheckInDocIsMandatory	Flagg	True/false	Angir om valget for å sjekke inn dokument alltid skal være avkrysset
CheckInDocForm	Tekst	URL	Angir Url til innsjekkingsform
CheckInType	Tekst		Benyttes i forbindelse med Word, Excel og Powerpoint dokumenter. Gyldige verdier er: OnFileClose eller FromApplication. Ved FromApplication blir innsjekkingsformet aktivisert fra macro rutiner når knappen "Tilbake til ephorte" trykkes. Ved OnFileClose detekterer ePhorte når filen ikke er låst lenger av Word, Excel eller Powerpoint
CleanupSessionsFrequency	Tall		Angir antall sekunder det skal gå mellom hver opprydding av sesjoner
ClientTemplateDirectory	Tekst	Kataloghenvisning	Angir katalog hvor template filene (ePhorteNet.*) skal plasseres. Dersom ikke oppgitt benyttes TEMP katalog
ClientWorkFolder	Tekst	Kataloghenvisning	Overstyring av klientens arbeidsområde for streaming av dokumenter. Her er det mulig å bruke unc bane med dynamiske adresser eks. \\servername\users\$\%username%\ephorte
ConfirmOpeningOfReadOnlyDoc	Flagg	True/false	Angir om det skal gis varsel når brukeren åpner et dokument som er skrivebeskyttet
CompletionSetCount	Tall		Angir hvor mange poster som skal vises i lista ved automatisk utfylling av felt for saksansvarlig / saksbehandler. Standard verdi er 10.
CreateMailHeaderOnImport	Flagg	True/false	Angir om avsender, mottaker, dato og klokkeslett fra e-post skal settes inn ved import av e-post
CreateNewVariantOfFinishedDoc	Flagg	True/false	Ikke i bruk.
CustDbInfoFile	Tekst		Henvisning til fil som inneholder definisjon av brukergrensesnitt for tilleggsattributter
DatabaseLogTimeLimit	Tall	Sekunder	Hvis et søk tar lengre tid en det angitte antall sekunder, logges det til tabellen DATABASELOG med feltnavn TIMELIMIT (egendefinerte logger)
DatabaseMultipleSeek			Ikke i bruk. Skal etter hvert brukes for å søke i flere databaser samtidig.
DBInfo	Tekst	Kataloghenvisning	Angir hvor filen dbinfo.xml er plassert
DebugMode	Flagg	True/false	Setter feilsøking på. Hendelser skrives til loggfil.
DebugImportCentral	Flagg	True/false	Angir om importsentraler skal gi ekstra informasjon ved logging.
DeclineJpMessageHeader	Tekst		Tittel i e-post som sendes ved retur. F.eks: <i>Retur av journalpost: {JP_INNHOLD}</i> {JP_INNHOLD} byttes ut med JP_INNHOLD
DefaultSearchBasic	Tekst	Heltall	Angir hva en ønsker å søke etter i nedtrekkslista "Søk etter" for standard søk. Default verdi er 147 ("Saksmapper, mapper, journalposter og

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

			dokumentposter"). Sett eventuelt inn verdien 247 for søk etter saksmapper.
DefaultSearchStandard	Tekst	Heltall	Angir hva en ønsker å søke etter i nedtrekkslista "Søk etter" for avansert søk. Default verdi er 827 ("Saksmapper, mapper, journalposter og dokumentposter"). Sett eventuelt inn verdien 1034 for søk etter saksmapper.
DeleteMessageAfterImport	Flagg	true/false	Angir om melding (e-post) skal slettes permanent etter at den er importert. Det anbefales at verdien settes til false da det ikke er mulig å tilbakestille sletting f. eks ved et mislykket eller avbrutt importforsøk.
DelingsSak	Flagg	true/false	Angir om virksomheten benytter delingsaksmodulen
DescendingSortOrderObjects	Tekst		Du kan i denne parameteren angi navn på tabeller hvor du vil skal at de nyeste postene skal vises i søkeresultatet. Flere tabeller separeres med semikolon. Objektnavnet er i de aller fleste tilfeller navn på datatabellen i databasen. Dersom du f. eks vil at saksmapper og journalposter skal sorteres synkende oppgir du NoarkSak;JournPost
DisableMouseScript	Flagg	True/false	Slår av markering av rader. Brukes dersom det oppstår "flimring" ved bruk av terminalservere
DisableOutlook	Flagg	True/false	True angir at ePhortes innebygde e-postsystem brukes for sending av kopi / ekspedisjon via e-post. False angir at MS Outlook brukes for sending av e-post
DisplayShortCutKeyOnTabulator	Flagg	True/false	Angir om hurtigtasten på tabulator fanen skal vises
DistrJpMessageHeader	Tekst		Tittel i mail som sendes ved fordeling. F.eks: <i>Fordeling av journalpost: {JP_INNHOLD}</i> (<i>{JP_INNHOLD}</i> byttes ut med JP_INNHOLD)
DokStatusEndrerIkkeJpStatus	Flagg	True/false	Dersom dokumentstatus endres så endres ikke journalstatus
EDUEmailCCTemplate	Tekst		E-post mal som skal brukes for kopimottaker ved bruk av EDU
EDUEmailCCTitle	Tekst		E-post tittel som skal brukes for kopimottaker ved bruk av EDU
EDUEmailTemplate	Tekst		E-post mal som skal brukes for mottaker ved bruk av EDU
EDUEmailTitle	Tekst		E-post tittel som skal brukes for mottaker ved bruk av EDU
EnablePKI	Flagg	True/false	Internt flagg for demo, skal ikke brukes av andre enn Gecko
ExcelTemplate	Tekst	Filnavn	Filnavn på makro malen for MS Excel
ExportPath	Tekst	Kataloghenvisning	Angir hvor systemet skal legge eksporterte filer
ExtendedApproval	Flagg	True/false	Enkel godkjenning ved bruk av dokumentflyt
ExtendedApprovalSettings	Tekst		I utgangspunktet skal ikke denne brukes. Dersom andre maler enn standard skal disse settes inn her (eks. -10,-12)
FeideLogoutUrl	Tekst	URL	Spesialutvikling for kunde: Url som skal brukes når brukeren logger ut av ePhorte
FileListTypes	Tekst		Gir mulighet for å velge i hvilken rekkefølge filtyper skal vises i skjema for åpning av fil. Dette skjemaet vises f.eks når en importerer fil

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

			til en journalpost. Eksempel på oppsett: All files (*.*) *.* Word files (*.do*) *.do* Excel files (*.xl*) *.xl* txt files (*.txt) *.txt
FlereValgIVenstremeny	Flagg	True/false	Flagg for om flere seksjoner i venstremenyven skal være åpne. Anbefales ikke / skal stå til false.
FullApplicationRoot	Tekst	URL	URL til ePhortes rot, f.eks: <a href="http://<WebServerNavn>/ephorteweb/">http://<WebServerNavn>/ephorteweb/
ForceMaxConnectionsPerServer	Flagg	True/false	Angir om MaxConnections per server skal sjekkes og settes uansett.
GetDocAsByteStream	Flagg	True/false	Angir om web server skal returnere en bytestream til klienten, eller om filen skal kopieres til arbeidsområde. Område det streames til kan overstyres med verdien i ClientWorkFolder
GisUrl	Tekst	URL	Visning av eiendom i kart er endret slik at det nå også er støtte for det Web-baserte kartsystemet GIS/LINE. Dersom man ønsker å ta i bruk dette må man angi en Url-streng i ePhorte.Config settingen GisUrl. Dersom denne har en verdi vil ePhorte bruke denne funksjonen i stedet for Geolok koblingen. Konsulter GIS leverandør eller kopier ut adresselinjen fra nettleseren Eks.: http://gisserver/?knr= KNR ,gnr= GNR ,bnr= BNR ,fnr= FNR Verdiene i stolper angir kommune-, gards-, bruks og festenummer. Reelle verdier bli byttet inn ved oppslag mot GIS fra ePhorte KNR = Kommunenr GNR = Gardsnummer BNR = Bruksnummer FNR = Festenummer
GisProvider	Tekst		Benytttes i forbindelse med Geolok2. Gyldige verdier er Norkart og NOIS
GisWebServiceUrl	Tekst	URL	Benytttes i forbindelse med Geolok2. Angir url til webservice som benyttes for å hente data fra Gis systemet
ImagePathBase	Tekst	Kataloghenvisning	Angir hvor bilder for brukere/politikere er plasserte
IMAPCharsetEncoding	Tekst		Hvis det brukes et spesielt karaktersett i IMAP, må det legges inn her.
IMAPPasswordStorage	Tekst		Her kan en angi hvor passord for pålogging til e-post system under importsentraler skal lagres. Følgende verdier er tillatt "Database" for lagring av passord i en tabell i databasen og "Cookie" for lagring av passord i en informasjonskapsel.
InboxProviderPath	Tekst	Kataloghenvisning	Sti til område hvor bibliotekene til importsentralene ligger (tidl. inboxprovider)
JDateEnGang	Flagg	true/false	Journaldato beregnes kun første gang journalstatus settes til J
JounStatJ	Flagg	True/false	Dersom denne er satt til false så sjekkes det om adm inndeling og sbh er satt før journalstatus J benyttes
KommuneNr	Tekst	4-sifret nummer	Standardverdi til kommunenummer som benyttes som del av gårds- og bruksnummer i byggesaker
LabelWriterName	Tekst		Angir navnet på skriveren for strekkoder

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

Language	Tekst	Kommaseparerte tall	Angir standard språk som skal benyttes av virksomheten. Språkprofil 0 skal alltid være med (f. eks: 100,0)
LeftMenu	Tekst		Angir innholdet av hovedmenyen til venstre
LoadQuickStarter	Flagg	True/false	Angir om .NET kontroll skal lastes ved oppstart.
LoginCookieName	Tekst		Brukes når man har flere ephorte-installasjoner på samme webserver. Settes til en unik verdi pr. installasjon. Default: .ASPXAUTH
MailWarningBody	Tekst		Angir innholdet på e-post som sendes i forbindelse med at en person settes som godkjenner
MailWarningSubject	Tekst		Angir overskrift på e-post som sendes i forbindelse med at en person settes som godkjenner
MaxConnectionsPerServer	Tall		Verdien for denne innstillingen (8 for vanlige klienter, 25 for terminalserver)
MaxRecords	Tall		Max antall forekomster som blir returnert ved søk
MaxRowCountInSecuritySearch	Tall		Det maksimale antall rader som kan søkes etter dersom søket inneholder eller har mulighet for å inneholde skjermet informasjon. Feilmeldingen som dukker opp dersom denne taggen slår til er "Dette søket etter antall poster er ikke tillatt, søkekriteriet kan inneholde noe som er tilgangsbeskyttet."
MaxSessionIdleTime	Tall		Antall minutter påloggingsinformasjonen caches for inaktive brukere
MessageHandlerWebServiceAddress	Url		Adresse til webservice for EDU MessageHandler
MinimumPrefixLength	Tall		Angir hvor mange tegn som må skrives inn for at søk skal starte ved automatisk utfylling av saksansvarlig / saksbehandler.
MoteDokIPDFFormat	Flagg	true/false	Angir at modulen for å sammenstille møtedokumenter i Pdf format. Når klargjøring av møtedokumenter kjøres, opprettes det en versjon i PDF format i tillegg til den ordinære versjonen i produksjonsformat.
NewMessageVerificationText	Tekst		Tekst for å verifisere sending av dokumenter på e-post
NoGuests	Flagg	true/false	Angir om gjestebruker skal nektes adgang til databasen.
ObligatoriskKlasseringAvSak	Flagg	true/false	Angir om det er obligatorisk å legge på en klassering før lagring av sak.
OpenePhorteAfterImport	Flagg	true/false	Angi om ePhorte skal åpnes etter at import av e-post er foretatt til saksmappe. Standardverdi er true. Det er kun Statped som skal sette verdien til false da de har et eget oppsett for import av e-post.
OrgType	Tekst		Angir type organisasjon. Verdien brukes for å parameterstyre enkelte funksjoner
PageSizeInGrid	Tall		Angir antall poster som vises per side i søkeresultat
PdfConverterDocProcessingDirectory	Tekst	Kataloghenvisning	Katalog for mellomlagring av dokumenter under PDF konvertering ved dokumenter i databasen og Ad Hoc konvertering av dokumenter. Denne settingen må skrives inn på webserver (den skal da peke til et delt område på PDF converter maskinen) og på PDF converter maskinen (den peker til samme område som er delt ut men lokalt på maskinen)

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

PdfControllerIsAlsoConverter	Flagg	true/false	Må settes til true for at ad hoc konvertering av doc, xls, ppt og sxw skal kunne utføres
PdfLogFile	Tekst		Peker til logfil for PDF konverteringen (c:\pdf\pdf.log)
PlanSak	Flagg	true/false	Angir om virksomheten benytter modul for plansak
PowerPointTemplate	Tekst		Henviser til template for powerpoint slik som det er angitt for Word og Excel
Profiles	Tekst	Kommaseparerte tall	Angir hvilken standard profil som skal benyttes av virksomheten. Flere profiler separeres med komma - profilen 0 skal alltid være med (f.eks: -5,0)
ProtectReservedDocument	Flagg	true/false	Angir om lesetilgangen til tekstdokumenter tilknyttet journalpost med status R, skal være avgrenset til de som har skriverettigheter til posten f. eks saksbehandler eller den som skal godkjenne dokumentet tilknyttet journalposten.
ProtectApprovedDocument	Flagg	true/false	Angir om lesetilgangen til tekstdokumenter tilknyttet journalpost med status G skal være avgrenset til de som har skriverettigheter til posten f. eks saksbehandler eller medlem av tilgangsgruppe.
RemotingProxyUrl	Tekst		Angir Url til hvilken FileConverter som skal benyttes
RtvTg	Flagg	true/false	Et kunde spesifikk flagg som angir spesiell tilgangstyring brukes av RTV
Saksgang	Flagg	true/false	Angir om virksomheten benytter saksgangsmodule
SbhMerknad	Flagg	True/false	Brukes dersom kun eier av en merknad skal ha redigeringsrettigheter på merknaden
SearchProfiles	Tekst	Kommaseparert liste	Kommaseparert liste over hvilke profiler som skal brukes for søking. Profilen 0 skal alltid være med.
SendNoarkhode	Flagg	True/false	Angir om Noarkhode skal inkluderes når journalposter sendes via e-post
SendTilgangsbeskyttedeDokumenter	Flagg	True/false	True - Det gis varsel hvis en ekspederer / sender en journalpost med tilgangskode per e-post. False – Det er ikke tillatt å ekspedere journalpost eller simpel e-post (utgående e-post) med tilgangskode.
ServerDocProcessingDirectory	Tekst	Kataloghenvisning	Katalog for mellomlagring av dokumenter under PDF konvertering ved dokumenter i databasen og Ad Hoc konvertering av dokumenter.
SgkDOK	Flagg	true/false	Angir om virksomheten benytter sgk dokumenter
SharePointUrl	Tekst	Lenke	Skal inneholde url til Sharepoint siden. Brukes av kunder som bruker ePhorte i Sharepoint.
ShortCutMenuType	Tekst		Angir hvilken hurtigmeny type som skal benyttes. Gyldige verdier er AJAX og EmbeddedInHtmlPage. Bruk AJAX for "on-the-fly" generering av hurtigmenyer, eller EmbeddedInHtmlPage for standard metode hvor hurtigmenyen ligger ferdig generert i web siden
ShowApproveDoc	Flagg	True/false	Skal kunne skru på/av om feltet for godkjenning skal vises i innsjekkings form
ShowMenuOnMouseOver	Flagg	true/false	Angir om pop up menyer skal benyttes
ShowSearchCriteria	Flagg	true/false	Angir om man ønsker å se søkekriterier og

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

			søkeresultat samlet (true)
SkalLoggeAvskrivning	Flagg	true/false	Angir om avskrivning skal logges
SMTPCharsetEncoding	Tekst	Navn på encoding	Navn på charset-encoding som skal benyttes ved sending av e-post i ePhorte. F.eks "iso-8859-1", "utf8"
SMTPServer	Tekst	Servernavn	Navn på SMTP-server for sending av mail
SUSDocPath	Tekst	Kataloghenvisning	Angir stien hvor innkommende sus søknader blir lagret.
Stylesheet	Tekst	Kataloghenvisning	Angi plassering av stylesheets som benyttes ved visning av rapporter og import av elektroniske skjema (c:\program files\ephorteweb\xsl_stylesheet\)
SyncNotificationEmailAddress	Tekst		Spesialutvikling for kunde: Angir epostadresse til personen som skal motta epost fra ePhorte om endringer i brukerregister
SyncNotificationMessage	Tekst		Spesialutvikling for kunde: Angir meldingstekst som skal sendes til saksbehandler som et varsel om at det er kommet endringer i AD
SyncInterval	Tall		Spesialutvikling for kunde: Angir i hvilke intervaller funksjonen skal kjøres og evt. når den skal startes første gang (Eks. 24h,04:00 betyr at funksjonen skal kjøres i 24-timers intervaller og skal første gang startes kl. 04:00)
SyncUsersByAD	Flagg	true/false	Spesialutvikling for kunde: Avkrysningsboks som angir om brukerregister i ePhorte skal synkroniseres med endringer i ePhorte. (Dersom funksjon slås på må Webserveren restarteres.)
TabulatorName	Tekst		MultiPageControl2 skal benyttes fra og med versjon 2.1.11 når ny telerik grid ble innført. Se settingen UseInfragisticsGrid. Settingen er fjernet i versjon 2.1.16.
TabulatorShortCutKeyType	Tekst	En av verdiene i MultiPageControl. ShortCutKeyTypeEnum: NoShortCutKey, FromMetaBase, CtrlNumber, ShiftNumber, AltNumber, CtrlShiftNumber, CtrlAltNumber, ShiftAltNumber, CtrlShiftAltNumber	Angir hvilken hurtigtast kombinasjon som benyttes til å vise de ulike vinduene på en tabulator
TelerikBlankRowCount	Tall	Heltall	Ikke i bruk. Skal brukes til å velge hvor mange rader som skal settes inn i grid / tabell for registrering.
TemplateDirectory	Tekst	Kataloghenvisning	Angir hvor filen makromalene for MS Word og MS Excel er plassert er plassert
TemplateStore	Tekst	Kataloghenvisning	Topp sti til der malene skal lagres
TempMessageStoragePath	Tekst	Kataloghenvisning	Temporært område på webserver for mellomlagring av filer ved import av meldinger
TildelDokNrVedOpprettelse	Flagg	true/false	Tildeler dokumentnummer ved opprettelse av en journalpost
TilgangFraSak	Flagg	true/false	Dersom denne er true så arves tilgangskode og fast tilganggruppe fra saksmappa til nye

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

			journalposter.
TimeToRememberLogininfo	Tekst		Angir hvor lenge cookien skal "leve" Angis i timer(h) eller dager(d). Eks. 360d=360 dager, 12h=12 timer
TimerMode	Flagg	true/false	Angir logging av tidsforbruk til Event-logg
UpdateDocChanges	Flagg	true/false	Standardverdi for om feltet "Oppdater data i ePhorte" skal være avkrysset. Feltet vises ved innsjekking av tekstdokumenter ved retur fra dokumentfremstillingsverktøy. Fra og med versjon 2009-3 kjøres oppdatering av data automatisk.
UICulture	Tekst		Brukes til å angi språk som en,no og no-nn. Verdien skal ikke brukes global verdi, men den kan brukes til å angi språk på brukernivå. Hvis en har angitt språk for en rolle/adm.enhet udner administrative verktøy, oversettes verdien slik at den samsvarer med UICulture.
UseDocReservation	Flagg	True/false	Angir om avkrysningsboks for reservasjon av dokumenter skal være synlig i innsjekkings form. Dette innebærer en mulighet til å avgrense skriverettigheter til tekstdokument tilknyttet journalposten.
UseDotNetControls	Flagg	true/false	Angir om virksomheten standard benytter .Net-kontroll eller ikke
UseFeideAuthentication	Flagg	True/false	Spesialutvikling for kunde: Angir om det skal brukes autentisering mot Feide
UseInfragisticsGrid	Flagg	True/false	Angir om grid / tabell fra Infragistics skal brukes. Fra og med versjon 2.1.11 skal verdien stå til false slik at ny tabell fra Telerik benyttes.
UseIFrameInTabulator	Flagg	True/false	Skal stå til True Innstillingen er fjernet i versjon 2.1.16.
UseOffice2007InPdfConverter	Flagg	True/false	Benyttes i forbindelse med pdf konverter. Angir om Office 2007 skal benyttes til å konvertere doc filer eller standard metode basert Amyuni sin printer driver.
UseSubDocuments	Flagg	true/false	Angir om virksomheten benytter deldokumenter ved produksjon av saksfremlegg. Brukes ikke / skal stå til false.
UseTabulator	Flagg	true/false	Angir om det skal benyttes faner Brukes ikke / skal stå til true.
UtvalgsBehandling	Flagg	true/false	Angir om virksomheten benytter utvalgsbehandlingsmodulen
UtvSorterBehandlingerKronologisk	Flagg	True/false	Flagg som angir om saksprotokoller skal settes inn i kronologisk rekkefølge etter bokmerket "INNSTILLING" når saksframleggene settes inn i møteinnkallingen. Default og anbefalt verdi er true.
ViewDocInApplication	Tekst	Kommaseparert liste	Kommaseparert liste over filendinger som forteller hvilke filer som skal åpnes i tilhørende program og ikke i browser (doc,xls)
WebServiceTimeout	Tall		Benyttes til å overstyre standard timeout på webservice kall som er 100 sekunder.
WfsArkivsakLink	Tekst		Tekst brukt i forb. Med ePhorte Web Feature

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

			Service
WfsDataBase	Tekst		Angir hvilken database som skal benyttes ved fremhenting av GML data
WfsDescribeFeatureType	Tekst	Filnavn	Angir filnavn som skal benyttes ved REQUEST=DESCRIBEFEATURETYPE
WfsEpsgCode	Tekst		Angir default EPSG kode
WfsGetCapabilities	Tekst	Filnavn	Angir filnavn som skal benyttes ved REQUEST=GETCAPABILITIES
WfsMaxRecord	Tekst	tall	Angir max poster som skal hentes ved en GML spørring
WfsUpdateEiendomKoord_G	Flagg	True/false	Angir om oppdatering av EiendomKoord_G tabell skal være mulig
WfsUpdateInterval	Tekst	Tall	Angir i sekunder hvor ofte windows service for automatisk oppdatering av koordinater skal utføres
WfsWsUserId	Tekst		Bruker identitet for webservice som benyttes ved henting av eiendoms koordinater
WfsWsPassword	Tekst		Passord for webservice som benyttes ved henting av eiendoms koordinater
WfsWsAlias	Tekst		Alias for webservice som benyttes ved henting av eiendoms koordinater
WfsProxyUrl	Tekst		Proxy setting for webservice som benyttes ved henting av eiendoms koordinater
WfsLogFile	Tekst	Filnavn	Log fil som benyttes av windows service som oppdaterer eiendoms koordinater
WfsVersion	Tekst		Versjon som benyttes i GML dataene
WordTemplate	Tekst	Filnavn	Filnavn på makromalen for MS Word
UseHtmlEncoding	Flagg	True/false	Mulighet for å slå av bruk av HtmlEncoding. Standardverdi er true

GlobalEportSetting

Server	Type	Verdi	Beskrivelse
ActivityEmailFromAddress	Tekst	e-post adresse	E-post adresse som brukes som avsender på svar fra crm-modulen i eport. Denne må alltid være definert. Eks servicetorg@tinderhaug.no
CalendarEmailToAddress	Tekst		Ikke i bruk foreløpig
CalendarEmailToName	Tekst		Ikke i bruk foreløpig
ChatGroups	Tekst		Ikke i bruk foreløpig
ChatServer	Tekst		Navnet på chatserveren
ChatServerPort	Tekst		Porten chatserveren kjører på
CustomizedPath	Tekst		Brukes for å angi hvor kundetilpassninger ligger
CommuneId	Tekst		Id som tilsvarer kommunens id i tabellen ePort_commune
DefaultFromEmailAddress	Tekst	E-post adresse	E-post adresse som brukes når systemet sender epost
DefaultFromEmailName	Tekst		Navn på avsender som brukes når systemet sender epost
DefaultToEmailAddress	Tekst	E-post adresse	Ikke i bruk foreløpig
DefaultToEmailName	Tekst		Ikke i bruk foreløpig
DefaultMapReferenceRegion	Tekst		Setter stedet som brukes default for søk når man skal sette kartposisjon for et objekt (Brukes dersom ikke DefaultMapReferencePostNo er satt) Eks Lyngdal
DefaultMapReferencePostNo	Tekst		Setter postnummer som brukes default for søk når man skal sette kartposisjon for et objekt. Eks 4580

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

DefaultPagePath	Tekst		Siden som ePort redirecter til som default
FrontpageArticleUrl	Tekst	url	URL som overstyrer førstesiden for siden
FilterDefinitions	Tekst		Setter sti(er) til xml-filer som brukes til å sette standard filter ved søk i data
FullTextIndexPath	Tekst		Sti til hvor søkeindeksen ligger
ImageAutoAltText	Flagg		Indikerer om alttext til bilder i arbeidsbenken skal genereres automatisk
ImageAutoAltTextOnlyWhenEmpty	Flagg		Indikerer om alttext bare skal genereres automatisk hvis alttext ikke inneholder noe fra før. Blir bare tatt hensyn til hvis ImageAutoAltText er sann
ImageAutoAltTextTemplate	Tekst		En template for alttext til bilder. Felt i ePort_Image på formen «EPII_TITLE» blir erstattet med tilhørende verdier. Eks: Tittel: «EPII_TITLE»\r\nBeskrivelse: «EPII_DESCRIPTION»
JpegQuality	Tall	0-100	Brukt for å sette hvilken kvalitet (kompresjon) som jpeg bilder blir lagret i. Dette gjelder ikke originalbildet, bare de utgavene av bildene som er blitt endret størrelse på. Standardverdi 70
LastNameFirst	Flagg	true/false	Indikerer hvordan navnet på en person skal lagres i databasen, med fornavn først eller etternavn først
MainTheme	Tekst		Hovdetema som brukes i portalen
MainStyle	Tekst		Brukes for å definere hvilken undergruppe av et design som skal brukes
NTKCatalogID	Tekst		Når NTK tjenester er i bruk henviser denne til id'en på en lenkekatalog hvor eventuelle lenker tilknyttet en importert NTK tjeneste blir plassert
PasswordLength	Tekst		Lengde i antall tegn på passord
PasswordStrength	Tekst		Passordstyrke
PersonalizationConnectionStringName	Tekst		Ikke i bruk / tatt ut av bruk.
PersonalizationPath	Tekst		Brukes for å angi hvor personifisering skal lagres og leses
PortalUrl	Tekst	Nettadresse	I ePort editor: Nettadressen til ePort portal. I ePort portal: Nettadressen til ePort editor
RegisterEmailFromAddress	Tekst	E-post adresse	Ikke i bruk foreløpig
RegisterEmailFromName	Tekst		Ikke i bruk foreløpig
RegmapIDChildParentObject	Tall		Tall som viser til Iden i tabellen eServ_regmap for kobling fra et objekt til barn av objektet
RegmapIDParentChildObject	Tall		Tall som viser til Iden i tabellen eServ_regmap for kobling fra et objekt til foreldre av objektet
ServiceTorgAdminGroupId	Tekst		IKKE I BRUK MER
ServiceTorgUserGroupId	Tekst		Må fylles ut. Objectid for servicetorg users gruppen for kommunen som er oppgitt i CommuneID
ShowLastUpdatedCommunes	Tall		Angir om visning av sist oppdaterte artikler, stillinger, dokumenter, kalendere, lenker, bilder, tjenester, administrative enheter, næringsliv, offentlige etater, grupper, personer og lag- og foreninger på startsidene skal ta hensyn til kommunen en er i. Denne gir bare mening brukt i multikommune databaser. Hvis den ikke er satt til noe, eller har verdien 0, så blir den ikke brukt. Denne vil kunne brukes sammen

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

			med de andre ShowLastUpdatedXXX settingene. Hvis f.eks. denne har verdien 1 (kommune med id 1 skal vises) så kan en bruke ShowLastUpdatedDocument med Verdi 0 hvis en ikke vil at det skal filtreres på kommune der.
ShowLastUpdatedCommunesUrl	Tall		Angir om visning av sist oppdaterte lenker på startsidene skal ta hensyn til kommunen en er i. Hvis den ikke er satt til noe så blir evt. verdien satt i ShowLastUpdatedCommunes brukt. Verdien 0 vil slå av filtrering basert på kommune id.
ShowLastUpdatedCommunesTeams	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesPerson	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesGroup	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesDepartment	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesCommerce	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesAdmUnit	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesService	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesPosition	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesObject	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesImage	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesDocument	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesCategory	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesCalendarEvent	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesCalendar	Tall		Samme som over
ShowLastUpdatedCommunesArticle	Tall		Samme som over
SoundAutoAltText	Tekst		Indikerer om alttext til bilder/ikon av lydfiler i arbeidsbenken skal generers automatisk
SoundAutoAltTextOnlyWhenEmpty	Tekst		Indikerer om alttext bare skal generes automatisk hvis alttext ikke inneholder noe fra før. Blir bare tatt hensyn til hvis SoundAutoAltText er sann
SoundAutoAltTextTemplate	Tekst		En template for alttekst til ikon av lydfiler. Felt i ePort_Image på formen «EPII_TITLE» blir erstattet med tilhørende verdier. Eks: Tittel: «EPII_TITLE» Beskrivelse: «EPII_DESCRIPTION»
TrustedDomain	Tekst		En liste med kommaseparerte domenenavn. Blir brukt for sites der brukerne skal autologges inn i ePort
UseNTK	Flagg		Indikerer om NTK skal brukes i arbeidsbenken eller ikke
ValidDaysAdministrative	Tekst		Antall dager en administrativ enhet default skal være gyldig
ValidDaysCommerce	Tekst		Antall dager et næringsliv default skal være gyldig
ValidDaysDepartment	Tekst		Antall dager en offentlig enhet default skal være gyldig
ValidDaysEksternalPerson	Tekst		Antall dager en ekstern person default skal være gyldig
ValidDaysGroup	Tekst		Antall dager en gruppe default skal være gyldig
ValidDaysInternalPerson	Tekst		Antall dager en intern person default skal være gyldig
ValidDaysTeams	Tekst		Antall dager et lag/forening default skal være gyldig
VideoAutoAltText	Tekst		Indikerer om alttext til bilder/ikon av videofiler i arbeidsbenken skal generers automatisk

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

VideoAutoAltTextOnlyWhenEmpty	Tekst		Indikerer om allttext bare skal generes automatisk hvis allttext ikke inneholder noe fra før. Blir bare tatt hensyn til hvis VideoAutoAltText er sann
VideoAutoAltTextTemplate	Tekst		En template for allttekst til ikon av videofiler. Felt i ePort_Image på formen «EPII_TITLE» blir erstattet med tilhørende verdier. Eks: Tittel: «EPII_TITLE» Beskrivelse: «EPII_DESCRIPTION»
ViewsPath	Tekst		En streng som angir hvor visninger ligger

CustomerSpecific

CustomerSpecific	Type	Verdi	Beskrivelse
DocMacroEvents	Tekst		Semikolon separert streng over word makro eventer som kunden kan implementere selv
ExternalFile	Tekst		Når kunden ønsker å gjøre oppslag mot egne registre, for eksempel klassering, kan definisjoner legges inn i en xml file.
WordTemplate	Tekst		Fil som inneholder kunde spesifikke word makro eventer

ExternalSystems

ExternalSystems	Type	Verdi	Beskrivelse
Directory	Tekst		Katalog hvor filer oversendt fra eksternt system skal lagres
Hosts	Tekst		Semikolonseparert liste over alle IP-adresser/servertnavn som er "trusted"
ID	Tekst		Navn på trusted connection. Mulighet for å kunne logge på server uten passord
Key	Tekst		Nøkkel som forventes ved inngående forespørsel fra det eksterne systemet
Type	Tekst		Type eksternt system

PublishingSetting

PublishingSetting	Type	Verdi	Beskrivelse
StdPubliseringSA	Flagg	True/false	Flagg for å angi om publiseringsflagg skal være avkrysset på saksnivå. Anbefalt verdi true.
StdPubliseringJP	Flagg	True/false	Flagg for å angi om publiseringsflagg skal være avkrysset på journalpost. Anbefalt verdi true
StdPubliseringDB	Flagg	True/false	Flagg for å angi om publiseringsflagg skal være avkrysset på dokument. Anbefalt verdi false.

XMLImport

XMLImport	Type	Verdi	Beskrivelse
AccessQueueManager	Tekst		Angi navn på Access Queue Manager som brukes. Gjelder kun når IBM message queue benyttes
AdditionalInfoFile	Tekst		Angi navn på fil for tilleggsinformasjon knyttet til importen. Benyttes foreløpig kun av RTV
AlertException	Flagg		Kryss av dersom feilmeldinger skal varsles med e-post til valgte mottakere
AlertRecipients	Tekst		Angi 1 eller flere e-postadresser som skal motta e-postvarsling adskilt med semikolon
AlertRecipientRoles	Tekst		Angi 1 eller flere ePhorte rolleID'er (numerisk) adskilt med komma som skal varsles med e-post
AlertAdd	Flagg		Kryss av dersom import av nye brukere fra Feide skal varsles med e-post til valgte mottakere
AlertUpdate	Flagg		Kryss av dersom endringer i brukerbasen som

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

			skyldes importen skal varsles med e-post til valgte mottakere
AlertDelete	Flagg		Kryss av dersom sletting i brukerbasen som skyldes importen skal varsles med e-post til valgte mottakere
Database	Tekst		Navn på databasen. Dette feltet må ha en verdi og innholdet skal korrespondere med navn på database under seksjonen Database (Hos Uninett er dette det samme som ID på organisasjonen).
Eventbuffer	Tekst		Foreløpig satt ut av funksjon
ExceptionPath	Tekst	Filkatalog/MQ	Angi en fysisk katalog på webserveren som filer som mislykkes skal flyttes til
ImportType	Tekst		Følgende importtyper finnes: Journal: Import av journalinformasjon Sperring: Sperre en journalpost for innsyn (brukes kun av RTV) Flytting: Flytte en journalpost fra en Admindel til en annen. (brukes kun av RTV) UserInfo: Registrere brukerinformasjon (brukes foreløpig kun av RTV) FeideImport: Import av brukere til Feide (spesialtilpasning for UNINETT)
NotFoundPath	Tekst	Filkatalog/MQ	Angir filkatalog for objekter som ikke ble funnet. (Benyttes kun av RTV)
OKPath	Tekst	Filkatalog/MQ	Angir filkatalog som prosesserte filer skal flyttes til. Dersom denne er tom blir filen slettet
RetryCount	Tekst		Angir hvor mange ganger man skal prøve å lese XML-filen ved XML-import før systemet gir en feilmelding
RetryDelay	Tekst		Ved utførelse av XML-import må en XML-fil leses inn til ePhorte. På grunn av treghet på server som sender filen kan den fremdeles være låst i det ePhorte skal lese filen. Denne bryteren oppgir antall ms som ePhorte skal vente før man prøver å lese filen på nytt
Role	Tekst		Angi rollenavnet i klartekst til ePhortebrukeren som oppdateringen gjøres på vegne av. Dette vil som regel være verdien <i>Systemansvarlig</i> da det fordrer systemansvar å gjøre endringer på brukere i ePhorte
Stylesheet	Tekst	Filnavn	Angir sti til XSL-stylesheet som evt. benyttes for å transformere innkommet XML-fil til Ephorte importformat
UseMQ	Flagg	True/False	Angir om IBM message queue skal brukes
User	Tekst		Angi påloggingsID til ePhortebrukeren som oppdateringen gjøres på vegne av. Dette vil som regel være en bruker som er systemansvarlig
WatchPath	Tekst	Filkatalog/MQ	Angi en fysisk katalog på Webserveren som XML-importen skal overvåke. XML-filer som kopieres inn til katalogen vil umiddelbart bli prosessert

Culture

CultureSettings	Type	Verdi	Beskrivelse
Name	Tekst		
Language	Tekst		

Beskrivelse av felter i ePhorte.Config

Ved spørsmål kontakt EEKundestotte@ergogroup.no